

# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |



## General

|                              |
|------------------------------|
| Techo , Suspendido           |
| negro , RAL9005 <sup>1</sup> |
| 1730 lm/m                    |
| IP20                         |
| 1550 lm                      |

## LED

|   |
|---|
| 3000 K  |
| CRI ≥ 90  |
| L80 / 50000 h   |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89 |
| MR 0.61   |
| MDER 0.55   |

## Eléctrico

|                       |
|-----------------------|
| DALI-2 single control |
| 13.1 W                |
| CP3 48V               |
| 118 lm/W              |
| 15 W/m                |


## Físico

|                 |
|-----------------|
| longitud 637 mm |
| ancho 610 mm    |
| altura 31 mm    |
| 1.11 kg         |


<sup>1</sup> Código RAL

Conector acodado 90°; Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI.; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |

## Factor de mantenimiento

| Tiempo de funcionamiento [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                         | 0.96   | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.8    |
| LSF                          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |   |                   |  |
|------------------|---|-------------------|--|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF                 | RSMF <sup>a</sup> | Factor de mantenimiento del local                        |
| MF               | Factor de mantenimiento                 | LLMF              | Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara |
| LMF <sup>a</sup> | Factor de mantenimiento de la luminaria | LSF               | Factor de supervivencia de la lámpara                    |

<sup>a</sup> De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

## Accesorios de montaje

### CABLE SUSPENSION

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 005-2152110           |
| negro | 005-2152118           |



### CANOPY

| COLOR          | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 90-90-22     | 005-2311717           |
| negro intenso  | 90-90-22     | 005-2311718           |



# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 050-2011310           |
| negro | 050-2011318           |



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

| NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-----------------------|
| 050-2031230           |



### POWER SUPPLY INTRACK

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 403-26-46    | 050-2071038           |
| 403-26-46    | 050-2071138           |



### POWER SUPPLY EXTERNAL

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 163-43-32    | 002-62133             |
| 350-30-18    | 002-62134             |
| 350-30-18    | 002-62135             |
| 400-40-22    | 002-62139             |
| 252-90-44    | 002-60320             |



### DALI-2 SELV DEVICE

| TIPO              | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| unidad de control | 213-37-25    | 050-2061130           |



### DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 125-28-45    | 050-2063178           |



### POWER FEEDER UNIT

| TIPO   | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------|--------------|-----------------------|
| DALI-2 | 78-28-6      | 050-2024130           |



## Accesorios eléctricos

### POWER FEEDER UNIT

| TIPO          | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|--------------|-----------------------|
| non atenuable | 78-28-6      | 050-2020110           |
| DALI-2        | 78-28-6      | 050-2020130           |



# MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-7411038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Accesorios eléctricos opcionales

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 60-125-100   | 005-6220110           |
| 100-125-120  | 005-6220210           |



### DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 72-90-63     | 005-6520210           |



## Accesorios opticos

### BLIND COVER

| TIPO    | COLOR         | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------|---------------|-----------------------|
| 1217 mm | negro intenso | 050-7004008           |
| 2417 mm | negro intenso | 050-7008008           |
| 3622 mm | negro intenso | 050-7009008           |



### END CAPS

| TIPO  | COLOR              | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1 par | negro intenso      | 31-31-3      | 050-7310008           |
| 1 par | oro/negro          | 31-31-3      | 050-731000G           |
| 1 par | blanco/negro       | 31-31-3      | 050-731000P           |
| 1 par | colores especiales | 31-31-3      | 050-731000X           |

