


MOVE IT 25 S track corner

indirect
050-741101X



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo , Suspendido
colores especiales , special colours/RAL9005 ¹
Color interno negro
1730 lm/m
IP20
1550 lm


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Eléctrico
non atenuable
13.1 W
CP3 48V
118 lm/W
15 W/m


Físico
longitud 637 mm
ancho 610 mm
altura 31 mm
1 kg

¹ Código RAL

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[050-741101X] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com