




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

<b>General</b>
Techo / Pared , Semi-empotrado
negro , RAL9005 <sup>1</sup>
2040 lm/m
delante IP40 , detrás IP20
2490 lm

<b>LED</b>
4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

<b>Óptico</b>
Jut-Out
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


<b>Eléctrico</b>
DALI-2
19.1 W
CP1 220-240V
130 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

<b>Físico</b>
longitud 1226 mm
ancho 89 mm
altura 38 mm
3.7 kg


<b>Orificio</b>
longitud 1234 mm
ancho 70 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 13 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

