



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



| |
|--------------------------------|
| General |
| Techo / Pared , Semi-empotrado |
| negro , RAL9005 ¹ |
| 1920 lm/m |
| delante IP40 , detrás IP20 |
| 2350 lm |

| |
|--------------------------------------|
| LED |
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.54 |
| MDER 0.49 |

| |
|--------------------------|
| Óptico |
| Jut-Out |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


| |
|------------------|
| Eléctrico |
| DALI-2 |
| 19.1 W |
| CP1 220-240V |
| 123 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 16 W/m |

| |
|------------------|
| Físico |
| longitud 1226 mm |
| ancho 89 mm |
| altura 38 mm |
| 3.7 kg |


| |
|--------------------------------|
| Orificio |
| longitud 1234 mm |
| ancho 70 mm |
| espesor mín. del techo 12.5 mm |
| profundidad empotrada 13 mm |

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

