




Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo / Pared , Semi-empotrado
 blanco , RAL9010 ¹
 1920 lm/m
 delante IP40 , detrás IP20
 1170 lm

LED

3000 K
 CRI ≥ 80
 L90 / 50000 h
 seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
 MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
 MR 0.54
 MDER 0.49

Óptico

Jut-Out
 PstLM ≤ 1.0 ²
 SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
 10.8 W
 CP1 220-240V
 108 lm/W
 1 DALI Addr.
 18 W/m

Físico

longitud 618 mm
 ancho 89 mm
 altura 38 mm
 2.15 kg

Orificio

longitud 626 mm
 ancho 70 mm
 espesor mín. del techo 12.5 mm
 profundidad empotrada 13 mm

¹ Código RAL


² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Lámpara empotrable extremadamente plana con altura visible de 15 mm; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; apropiada para el montaje en hormigón alisado u hormigón visto, en construcciones de placas de yeso y en paredes o techos enlucidos; apropiado para montaje en pared o en techo; superficie pintada al polvo en blanco; elemento de luz asegurado contra caídas de perfil de aluminio extrusionado que se puede introducir en el canal sin herramientas por medio de un soporte magnético; luz acoplada lateralmente orientada hacia abajo a través de Body LGP (LIGHT GUIDING PRISM) y reflector altamente eficiente; tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; cubierta sobresaliente (jut-out); color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP40 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP1 220-240V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto

