

# MOVE IT 45 track indirect


050-7434538



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V; absorbedor de sonido disponible para la integración en el sistema suspendido MOVE IT; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Techo , Suspendido

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

1670 lm/m

IP20

1810 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(f-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

### Eléctrico

DALI-2 single control

15.3 W

CP3 48V

118 lm/W

1 DALI Addr.

14 W/m

### Físico

longitud 1220 mm

ancho 48 mm

altura 60 mm

1.64 kg

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

