

MOVE IT 45 track corner indirect

050-743103P




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |




Conector acodado 90°; Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI; superficie pintada al polvo en blanco; Color interno negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| |
|-------------------------------------|
| Techo Suspendido |
| blanco RAL 9016 ¹ |
| Color interno negro |
| IP20 |
| 1550 lm |
| 1730 lm/m |
| inserto óptico 70 lm/W ² |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| IRC ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 R _r : 91 R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.61 MDER 0.55 |

Óptico

| |
|---|
| PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³ |
|---|

Eléctrico

| |
|-----------------------|
| DALI-2 1 DALI Addr. |
| CP3 48 V |
| fijación 13.1 W |
| inserto óptico 11.2 W |
| 15 W/m |

Físico

| |
|---|
| longitud 653 mm ancho 609 mm altura 60 mm |
| 1.7 kg |

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

