

# MOVE IT 45 trimless track

050-7234018



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



## General

Techo / Pared , Empotrado \_\_\_\_\_

negro , RAL 9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

## Eléctrico

non atenuable \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_

CP3 \_\_\_\_\_

## Físico

longitud 1217 mm \_\_\_\_\_

ancho 125 mm \_\_\_\_\_

altura 55 mm \_\_\_\_\_

2.1 kg \_\_\_\_\_

## Orificio

longitud 1221 mm \_\_\_\_\_


ancho 82 mm \_\_\_\_\_

profundidad empotrada 105 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL

Perfil de aluminio extruido con ancho de junta de 45 mm; apta para montaje sin marco en techos de yeso; apropiado para montaje en pared o en techo; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



[\*050-7234018\*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

30.04.2025