

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 45

050-3214D38H




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; cubierta de PMMA satinada, iluminada de forma absolutamente homogénea; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz: equipado con Tunable White (2700-5000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 h de vida útil; LEDs de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; grado de protección IP20; CP3 48V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo , Rail	
negro , RAL9005 ¹	
1820 lm/m	
IP20	
2190 lm	

LED

tunable white	
2700 K - 5000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 89 , R _{f(1-15)} : 87	
MR 0.95	
MDER 0.86	

Óptico

High Performance Opal	
-----------------------	--

Eléctrico

DALI-2 single control	
28.6 W	
CP3 48V	
77 lm/W	
1 DALI Addr.	
24 W/m	

Físico

longitud 1205 mm	
ancho 43 mm	
altura 48 mm	
1.1 kg	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

