


MICROPRISMATIC UGR < 19

MOVE IT 45
050-3212638P



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo / Pared , Rail
negro , RAL 9005 ¹
IP20
701 lm
inserto óptico 109 lm/W ²

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 88
MR 0.76
MDER 0.69

Óptico

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; difusor microprismático de PMMA de iluminación totalmente homogénea; UGR ≤ 19; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 h de vida útil; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Eléctrico


DALI-2 single control
48 V
fijación 9.2 W
inserto óptico 6.4 W
CP3
1 DALI Addr.

Físico

longitud 605 mm
ancho 43 mm
altura 48 mm
0.55 kg

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

