

MOVE IT 25 S trimless track

050-7214018



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

negro , RAL 9005 ¹

IP20

Eléctrico

non atenuable

48 V

CP3

Físico

longitud 1217 mm

ancho 105 mm

altura 31 mm

1.4 kg

Orificio

longitud 1221 mm


ancho 62 mm

profundidad empotrada 80 mm

¹ Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; apta para montaje sin marco en techos de yeso; apropiado para montaje en pared o en techo; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; superficie negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



MOVE IT 25 S trimless track

050-7214018



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

LINEAR CONNECTOR

| | |
|--------------|-----------------------|
| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| 100-28-6 | 050-2031130 |



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

| | | |
|---------------|--------------|-----------------------|
| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| non atenuable | 78-28-6 | 050-2032110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2032130 |



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

| |
|-----------------------|
| NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| 050-2011110 |



Accesorios eléctricos

POWER FEEDER UNIT

| | | |
|---------------|--------------|-----------------------|
| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| non atenuable | 78-28-6 | 050-2020110 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2020130 |
| DALI-2 | 78-28-6 | 050-2024130 |



POWER SUPPLY INTRACK

| | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------|
| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| 100 W con cable 2000 mm | 403-26-46 | 050-2071038 |
| 150 W con cable 2000 mm | 403-26-46 | 050-2071138 |



POWER SUPPLY EXTERNAL

| | | |
|-------|--------------|-----------------------|
| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| 60 W | 163-43-32 | 002-62133 |
| 100 W | 350-30-18 | 002-62134 |
| 150 W | 350-30-18 | 002-62135 |
| 250 W | 400-40-22 | 002-62139 |
| 320 W | 252-90-44 | 002-60320 |



Accesorios eléctricos opcionales

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| | | |
|-------|--------------|-----------------------|
| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| 240 W | 60-125-100 | 005-6220110 |
| 480 W | 100-125-120 | 005-6220210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY

| | | |
|-------|--------------|-----------------------|
| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
| 160 W | 72-90-63 | 005-6520210 |



[*050-7214018*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MOVE IT 25 S trimless track

050-7214018



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

END CAPS

| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|--------------|-----------------------|
| 1 par | 54-31-2 | 050-7210008 |



BLIND COVER

| TIPO | COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------|---------------|-----------------------|
| 1217 mm | negro intenso | 050-7004008 |
| 2417 mm | negro intenso | 050-7008008 |
| 3622 mm | negro intenso | 050-7009008 |

