

# WALLWASHER FLUSH

MOVE IT 25 S  
050-1214438A




|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; con lente asimétrica calculada especialmente para intensidad de iluminación vertical homogénea; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Techo / Pared , Rail         |  |
| negro , RAL9005 <sup>1</sup> |  |
| IP20                         |  |
| 1660 lm                      |  |

### LED

|  |  |
|--|--|
| 2700 K   |  |
| CRI $\geq 90$  |  |
| L80 / 50000 h  |  |
| MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM  |  |
| R <sub>g</sub> : 95 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 90 |  |
| MR 0.45  |  |
| MDER 0.41  |  |

### Óptico

|            |  |
|------------|--|
| wallwasher |  |
|------------|--|

### Eléctrico

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DALI-2 single control |  |
| 22.3 W                |  |
| CP3 48V               |  |
| 74 lm/W               |  |
| 1 DALI Addr.          |  |

### Físico

|                  |  |
|------------------|--|
| longitud 1205 mm |  |
| ancho 25 mm      |  |
| altura 20 mm     |  |
| 0.45 kg          |  |

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje

