

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25 S
050-1212L38H



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Elemento de luz lineal de PMMA; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles (MOVE IT 25 S) o integrado en un plano de luminarias rebajado (MOVE IT 25); alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; cubierta de PMMA satinada, iluminada de forma absolutamente homogénea; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz: equipado con Tunable White (1800-4000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 48V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;



General

Techo / Pared , Rail	
IP20	
477 lm	

LED

tunable white	
1800 K - 4000 K	
CRI ≥ 90	
L85 / 50000 h	
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 88	
MR 0.76	
MDER 0.69	

Óptico

High Performance Opal	
-----------------------	--


Eléctrico

DALI-2 single control	
5.3 W	
CP3 48V	
90 lm/W	
1 DALI Addr.	

Físico

longitud 605 mm	
ancho 25 mm	
altura 20 mm	
0.3 kg	

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje

