

# WALLWASHER FLUSH

MOVE IT 25 S  
050-1212438A




|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; con lente asimétrica calculada especialmente para intensidad de iluminación vertical homogénea; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Techo / Pared   Rail                 |  |
| negro   RAL 9005 <sup>1</sup>        |  |
| IP20                                 |  |
| 829 lm                               |  |
| inserto óptico 106 lm/W <sup>2</sup> |  |

### LED

|   |  |
|---|--|
| 2700 K  |  |
| IRC $\geq 90$   |  |
| L80 / 50000 h   |  |
| MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM                                       |  |
| R <sub>g</sub> : 95   R <sub>r</sub> : 92   R <sub>f1-15</sub> : 90 |  |
| MR 0.45   MDER 0.41   |  |

### Óptico

|   |  |
|---|--|
| wallwasher  |  |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>3</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>3</sup> |  |

### Eléctrico

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DALI-2   1 DALI Addr. |  |
| CP3   48 V            |  |
| fijación 11.2 W       |  |
| inserto óptico 7.8 W  |  |

### Físico

|  |  |
|--|--|
| longitud 605 mm   ancho 25 mm   altura 20 mm |  |
| 0.3 kg                                       |  |

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.  
<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje

