

# OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25  
050-0211L38H




|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



Elemento de luz lineal de PMMA; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; cubierta de PMMA satinada, iluminada de forma absolutamente homogénea; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología CSP (Chip-Scale-Packaging) para eficiencia máxima; color de luz: equipado con Tunable White (1800-4000 K); binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 48V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 0 - sin riesgo; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## General

|                      |  |
|----------------------|--|
| Techo / Pared , Rail |  |
| IP20                 |  |
| 267 lm               |  |

## LED

|   |  |
|---|--|
| tunable white   |  |
| 1800 K - 4000 K   |  |
| CRI $\geq 90$   |  |
| L85 / 50000 h   |  |
| seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo                                  |  |
| MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM   |  |
| R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 88 |  |
| MR 0.76   |  |
| MDER 0.69   |  |

## Óptico

|                       |  |
|-----------------------|--|
| High Performance Opal |  |
|-----------------------|--|

## Eléctrico

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DALI-2 single control |  |
| 2.7 W                 |  |
| CP3 48V               |  |
| 99 lm/W               |  |
| 1 DALI Addr.          |  |

## Físico

|                 |  |
|-----------------|--|
| longitud 305 mm |  |
| ancho 25 mm     |  |
| altura 47 mm    |  |
| 0.14 kg         |  |

## Instrucciones de montaje

