


JUST 45

MOVE IT

050-0131E3XF



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo / Pared , Rail	
inclinable máx 90°	
rotación 360°	
colores especiales	
IP20	
434 lm	

LED

colour warm dimming	
2000 K - 3000 K	
CRI ≥ 95	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 4 SDCM	
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 90	
MR 0.61	
MDER 0.55	

Óptico

flood	
ángulo de haz 42°	


Eléctrico

DALI-2 single control	
11.5 W	
CP3 48V	
38 lm/W	
1 DALI Addr.	

Físico

diámetro 45 mm	
altura 68 mm	
0.2 kg	


Distribución luminosa



flood 42°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	870	0.77
2	218	1.55
3	97	2.32
4	54	3.10
5	35	3.87

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



JUST 45

MOVE IT
050-0131E3XF



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.91	0.9	0.87	0.83	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Factor de mantenimiento del local
MF	Factor de mantenimiento	LLMF	Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
LMF ^a	Factor de mantenimiento de la luminaria	LSF	Factor de supervivencia de la lámpara

^a De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	42	007-1965188

