

w201 Extra small pendant s2 suspended

MOVE IT 25

050-0452417



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

blanco , RAL 9016 ¹

IP20

572 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Óptico

flood

ángulo de haz 91°

Eléctrico

non atenuable

7.9 W

CP3 350mA

72 lm/W

Físico

diámetro 91 mm


altura 94 mm

0.7 kg

¹ Código RAL

Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; pantalla cónicas; superficie pintada al polvo en blanco; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 3000 mm, incl. cable de alimentación (blanco), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP3 350mA; no atenuable; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;


Distribución luminosa



flood 91°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 264 | 2.02 |
| 2 | 66 | 4.05 |
| 3 | 29 | 6.07 |
| 4 | 17 | 8.10 |
| 5 | 11 | 10.12 |

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

