

PIVOT MOVE IT 25 / 25 S

suspended

050-03235380



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General
Techo , Barra Suspendida
rotación 360°
negro , RAL9005 ¹
2100 lm/m
IP20
1890 lm


LED
3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

Eléctrico
DALI-2
15.9 W
CP3 48V
119 lm/W
1 DALI Addr.
18 W/m


Físico
longitud 910 mm
ancho 33 mm
altura 33 mm
0.4 kg

¹ Código RAL

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[‘050-03235380’] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com