

JUST 55

MOVE IT

050-014263XS



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Rail	
inclinable máx 90°	
rotación 360°	
colores especiales	
IP20	
2010 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 96 , R _f : 89 , R _{t(1-15)} : 89	
MR 0.84	
MDER 0.76	

Óptico

spot	
ángulo de haz 14°	

Eléctrico


DALI-2 single control	
25.4 W	
CP3 48V	
79 lm/W	
1 DALI Addr.	

Físico

diámetro 55 mm	
altura 100 mm	
0.3 kg	

Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en colores especiales; giratorio 360° y orientable 90°; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. reflector de aluminio de alta calidad con óptica facetada esférica; anodizada de alto brillo; reflexión de color neutral a través de una ausencia absoluta de color de interferencia; para puesta en escena brillante de objetos; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 14°; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	16700	0.25
2	4200	0.51
3	1900	0.76
4	1000	1.01
5	700	1.27

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



JUST 55

MOVE IT

050-014263XS



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	50	007-1965598

