

MOUNTING HOUSING

600 trim linear

049-8856037





Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 6 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



General

Techo Empotrado
blanco tráfico RAL 9016 ¹
IP20

Eléctrico

DALI-2 2 DALI Addr.
CP1 220-240 V
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Corriente Constante
min 50 Hz
max 60 Hz

Físico

longitud 644 mm ancho 271 mm altura 120 mm
--

Orificio

longitud 635 mm ancho 135 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm espesor máx. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 175 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



MOUNTING HOUSING

600 trim linear

049-8856037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66

