

# MOUNTING HOUSING

## 600 trim linear

049-8856037



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 6 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

### Diseño del producto



### General

Techo   Empotrado
blanco tráfico   RAL 9016 <sup>1</sup>
IP20

### Eléctrico

DALI-2   2 DALI Addr.
CP1   220-240 V
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Corriente Constante
min 50 Hz
max 60 Hz

### Físico

longitud 644 mm   ancho 271 mm   altura 120 mm
--

### Orificio

longitud 635 mm   ancho 135 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm   espesor máx. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 175 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje

