

MOUNTING HOUSING

600 trim linear

049-8856037




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 6 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



General

Techo , Empotrado	
blanco tráfico , RAL 9016 ¹	
IP20	

Eléctrico

DALI-2	
220-240 V	
CP1	
2 DALI Addr.	
CP2	
25 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2	
min 198 V	
max 264 V	
Corriente Constante	
min 50 Hz	
max 60 Hz	

Físico

longitud 644 mm	
ancho 271 mm	
altura 120 mm	

Orificio

longitud 635 mm	
ancho 135 mm	
espesor mín. del techo 12.5 mm	
espesor máx. del techo 12.5 mm	
profundidad empotrada 175 mm	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

