

JUST 55

MOVE IT

050-014263XF



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en colores especiales; giratorio 360° y orientable 90°; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. reflector de aluminio de alta calidad con óptica facetada esférica; anodizada de alto brillo; reflexión de color neutral a través de una ausencia absoluta de color de interferencia; para puesta en escena brillante de objetos; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 38°; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;



General

| |
|--------------------|
| Techo , Rail |
| inclinable máx 90° |
| rotación 360° |
| colores especiales |
| IP20 |
| 1880 lm |

LED

| |
|---|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 96 , R _f : 89 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.84 |
| MDER 0.76 |

Óptico

| |
|-------------------|
| flood |
| ángulo de haz 38° |


Eléctrico

| |
|-----------------------|
| DALI-2 single control |
| 25.4 W |
| CP3 48V |
| 74 lm/W |
| 1 DALI Addr. |

Físico

| |
|----------------|
| diámetro 55 mm |
| altura 100 mm |
| 0.3 kg |

Distribución luminosa



flood 38°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 4680 | 0.69 |
| 2 | 1170 | 1.38 |
| 3 | 520 | 2.06 |
| 4 | 290 | 2.75 |
| 5 | 190 | 3.44 |

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



JUST 55

MOVE IT
050-014263XF



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER

| COLOR | Ø (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|--------|-----------------------|
| negro intenso | 50 | 007-1965598 |

