

MOUNTING HOUSING

300 trim linear

049-8853037



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



General

Techo Empotrado	
blanco tráfico RAL 9016 ¹	
IP20	

Eléctrico

DALI-2 1 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
CP2	
25 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2	
min 198 V	
max 264 V	
Corriente Constante	
min 50 Hz	
max 60 Hz	

Físico

longitud 344 mm ancho 254 mm altura 120 mm	
--	--

Orificio

longitud 335 mm ancho 135 mm	
espesor mín. del techo 12.5 mm espesor máx. del techo 12.5 mm	
profundidad empotrada 175 mm	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

