

# MOUNTING HOUSING

## 600 trimless linear

049-8846037



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; formación especial de borde con orificios para una mejor adherencia de la masilla; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 6 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

### Diseño del producto



### General

Techo   Empotrado
blanco tráfico   RAL 9016 <sup>1</sup>
IP20

### Eléctrico

DALI-2   2 DALI Addr.
CP1   220-240 V
CP2
25 W
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2
min 198 V
max 264 V
Corriente Constante
min 50 Hz
max 60 Hz

### Físico

longitud 608 mm   ancho 269 mm   altura 120 mm
--

### Orificio

longitud 608 mm   ancho 136 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm   espesor máx. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 175 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje

