

MOUNTING HOUSING

300 trimless linear

049-8843037





Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Carcasa empotrable de chapa de acero con recorte rectangular; para montaje sin borde en techos de cartón yeso; formación especial de borde con orificios para una mejor adherencia de la masilla; apropiada para grosores de techo de 12,5 mm; 3 casquillos de conexión plug & play polarizados para alimentación eléctrica de los proyectores; proyector insertable y desplazable sin herramientas mediante soporte magnético; protección de conexión en caliente; superficie pintada al polvo en blanco tráfico; grado de protección IP20; CP1; incluido convertidor DALI-2; todos los proyectores atenuables simultáneamente mediante DALI; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Diseño del producto



General

Techo Empotrado	
blanco tráfico RAL 9016 ¹	
IP20	

Eléctrico

DALI-2 1 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
CP2	
25 W	
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2	
min 198 V	
max 264 V	
Corriente Constante	
min 50 Hz	
max 60 Hz	

Físico

longitud 308 mm ancho 252 mm altura 120 mm	
--	--

Orificio

longitud 308 mm ancho 136 mm	
espesor mín. del techo 12.5 mm espesor máx. del techo 12.5 mm	
profundidad empotrada 175 mm	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



MOUNTING HOUSING

300 trimless linear

049-8843037



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66

