

# JUST 55

MOVE IT

050-0142438S



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en negro; giratorio 360° y orientable 90°; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. reflector de aluminio de alta calidad con óptica facetada esférica; anodizada de alto brillo; reflexión de color neutral a través de una ausencia absoluta de color de interferencia; para puesta en escena brillante de objetos; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 14°; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;



## General

Techo , Rail
inclinable máx 90°
rotación 360°
negro , RAL9005 <sup>1</sup>
IP20
1790 lm

## LED

2700 K
CRI $\geq 90$
L80 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 96 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 88
MR 0.55
MDER 0.5

## Óptico

spot
ángulo de haz 14°

## Eléctrico


DALI-2 single control
25.4 W
CP3 48V
70 lm/W
1 DALI Addr.

## Físico

diámetro 55 mm
altura 100 mm
0.3 kg


<sup>1</sup> Código RAL

## Distribución luminosa



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	14800	0.25
2	3700	0.51
3	1600	0.76
4	900	1.01
5	600	1.27

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

