

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131L37M




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en blanco; giratorio 360° y orientable 90°; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz: equipado con Tunable White (1800-3000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 92 ; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 21°; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



medium 21°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 2300 | 0.38 |
| 2 | 570 | 0.76 |
| 3 | 260 | 1.14 |
| 4 | 140 | 1.52 |
| 5 | 90 | 1.90 |

Diseño del producto



General

| |
|-------------------------------------|
| Techo / Pared , Rail |
| inclinación máx. 90° |
| giro 360° |
| blanco , RAL 9016 ¹ |
| IP20 |
| 448 lm |
| inserto óptico 53 lm/W ² |

LED

| |
|--|
| tunable white |
| 1800 K - 3000 K |
| IRC ≥ 92 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 101 , R _r : 94 , R _{t1-15} : 96 |
| MR 0.64 |
| MDER 0.58 |

Óptico

| |
|-------------------------------|
| medium |
| ángulo de haz 21° |
| PstLM ≤ 1.0 ³ |
| SVM ≤ 0.4 ³ |

Eléctrico

| |
|---------------------------|
| DALI-2 DT8 single control |
| 48 V |
| fijación 11.3 W |
| inserto óptico 8.5 W |
| CP3 |
| 1 DALI Addr. |

Físico

| |
|----------------|
| diámetro 45 mm |
| altura 68 mm |
| 0.2 kg |

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

