

TULA nano suspended

canopy surface

049-5510514M 005-2602198



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

chromo

Baldaq  n negro intenso

IP20

744 lm

fijaci  n 82 lm/W¹

LED

3000 K

IRC ≥ 90

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.59

MDER 0.53

  ptico

medium

  ngulo de haz 25  

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

El  ctrico

Casambi

220-240 V

sistema 12.1 W

fijaci  n 9.1 W

18 Vf

500 mA

CP2

F  sico

di  metro 26 mm

altura 300 mm

0.57 kg

Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie cromada pulida; suspendido con pendular de 1500 mm; incl. cable de alimentaci  n (negro), se puede acortar; refrigeraci  n pasiva de los LEDs por medio de una geometr  a de cuerpo de refrigeraci  n optimizada; con tecnolog  a COB (Chip on Board) para eficiencia m  xima; ninguna formaci  n de sombras m  ltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED energ  ticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a trav  s de nivel de punto de luz retra  do; incl.   ptica de lente de alta calidad; caracter  stica proyecci  n precisa con   ngulo de proyecci  n de 25  ; grado de protecci  n IP20; CP2; 220-240 V; fuente luminosa no sustitu  ble; mecanismo de control sustitu  ble por un t  cnico autorizado;

Distribuci  n luminosa



medium 25  

h (m)	EO�� (lx)	�� (m)
1	2790	0.44
2	700	0.89
3	310	1.33
4	170	1.77
5	110	2.22

Dise  o del producto



¹ incluida la consideraci  n de las p  rdidas   pticas y las p  rdidas de la unidad de control interna

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminaci  n



TULA nano suspended

canopy surface

049-5510514M 005-2602198



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

CANOPY

TIPO	COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
500 mA Casambi	negro intenso	115	005-2602198



Accesorios de montaje

SPECIAL MOUNTING TOOL

TIPO	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
necesario para instalar carcasa de montaje sin borde	100	063-8912110



RING CEILING MOUNTED

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	50	050-0510217
negro intenso	50	050-0510218



HOOK

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	18	050-0510317
negro intenso	18	050-0510318



Accesorios eléctricos opcionales

DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
160 W	72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

OVAL LENS

Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
42	007-1965880



SOFT LENS

Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
42	007-1965980



WALLWASHER LENS

Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
42	007-1965780

