

TULA micro suspended

canopy surface

049-5515514F 005-2602198



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

chromo

Baldaq n negro intenso

IP20

798 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 90 , R_{f(1-15)}: 87

MR 0.59

MDER 0.54

 ptico

flood

 ngulo de haz 44 

El ctrico

Casambi

11.3 W

CP2 220-240V

71 lm/W

F sico

di metro 47 mm

altura 300 mm

Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie cromada pulida; suspendido con pendular de 1500 mm; incl. cable de alimentaci n (negro), se puede acortar; refrigeraci n pasiva de los LEDs por medio de una geometr a de cuerpo de refrigeraci n optimizada; con tecnolog a COB (Chip on Board) para eficiencia m xima; ninguna formaci n de sombras m ltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90 % del flujo luminoso despu s de 50000 horas de funcionamiento; LED energ ticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a trav s de nivel de punto de luz retraido; incl.  ptica de lente de alta calidad; caracter stica proyecci n precisa con  ngulo de proyecci n de 44 ; grado de protecci n IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un t cnico autorizado;

Distribuci n luminosa



flood 44 

h (m)	EO [�] (lx)	� (m)
1	1480	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Dise o del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminaci n

