

# TULA nano suspended

canopy trimless

049-5510414M 005-3511017 002-90733



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Suspendido

cromo

Baldaquín blanco tráfico

IP20

699 lm

fijación 78 lm/W<sup>1</sup>

## LED

2700 K

IRC ≥ 90

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

## Óptico

medium

ángulo de haz 25°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 12.0 W

fijación 9.0 W

18 V<sub>f</sub>

500 mA

CP2

## Físico

diámetro 26 mm

altura 300 mm

0.63 kg

## Orificio

diámetro 65 mm

espesor mín. del techo 9 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 130 mm

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2620	0.44
2	660	0.89
3	290	1.33
4	160	1.77
5	100	2.22

## Diseño del producto

