

ARY rod suspended

canopy trim

049-522161XM 005-3521017 002-90733



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General
Techo , Suspendido
colores especiales
Baldaquin blanco tráfico
IP20
739 lm

LED
4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 89 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.81
MDER 0.73

Óptico
medium
ángulo de haz 25°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹


Eléctrico
DALI-2
11.2 W
CP2 220-240V
66 lm/W
1 DALI Addr.

Físico
varilla 1500 mm con gancho
diámetro 47 mm
altura 110 mm
0.7 kg

Orificio
diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 130 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



Distribución luminosa



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

