



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



**General**

Techo , Suspendido

colores especiales

Baldaquin negro intenso

IP20

791 lm

**LED**

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 89 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.81

MDER 0.73

**Óptico**

flood

ángulo de haz 44°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

**Eléctrico**

DALI-2

11.2 W

CP2 220-240V

71 lm/W

1 DALI Addr.

**Físico**

varilla 1500 mm con gancho

diámetro 47 mm

altura 110 mm

0.7 kg

**Orificio**

diámetro 65 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 130 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación

