

# TULA nano suspended

canopy surface

049-551051XF 005-2602137



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



<b>General</b>
Techo , Suspendido
colores especiales
Baldaquin blanco tráfico
IP20
717 lm

<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM


<b>Óptico</b>
flood
ángulo de haz 30°

<b>Eléctrico</b>
DALI-2
12.1 W
CP2 220-240V
59 lm/W

<b>Físico</b>
diámetro 26 mm
altura 300 mm

Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie pintada al polvo en colores especiales; suspendido con pendular de 1500 mm; incl. cable de alimentación (blanco), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 30°; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



flood 30°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2110	0.53
2	530	1.07
3	230	1.60
4	130	2.13
5	80	2.66

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

