

TULA nano suspended

canopy trim

049-5510518M 005-3521018 002-90733



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

negro , RAL9005 ¹

Baldaq n negro intenso

IP20

744 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

 ptico

medium

 ngulo de haz 25 

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

El ctrico

DALI-2

12.1 W

CP2 220-240V

61 lm/W

F sico

di metro 26 mm

altura 300 mm

0.2 kg

Orificio

di metro 65 mm

espesor m n. del techo 2 mm

espesor m x. del techo 25 mm

profundidad empotrada 130 mm

Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie pintada al polvo en negro; suspendido con pendular de 1500 mm; incl. cable de alimentaci n (negro), se puede acortar; refrigeraci n pasiva de los LEDs por medio de una geometr a de cuerpo de refrigeraci n optimizada; con tecnolog a COB (Chip on Board) para eficiencia m xima; ninguna formaci n de sombras m ltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED energ ticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a trav s de nivel de punto de luz retra do; incl.  ptica de lente de alta calidad; caracter stica proyecci n precisa con  ngulo de proyecci n de 25 ; grado de protecci n IP20; CP2 220-240V; remate empotrado en techo con marco perimetral negro intenso; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; incluido convertidor DALI-2; convertidor externo para inserci n en el techo; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un t cnico autorizado;

Distribuci n luminosa



medium 25 

h (m)	E0� (lx)	� (m)
1	2790	0.44
2	700	0.89
3	310	1.33
4	170	1.77
5	110	2.22

Dise o del producto



¹ C digo RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminaci n

