

ARY cable suspended canopy surface

049-5211418M 005-2602118



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie pintada al polvo en negro; suspendido con pendular de 2000 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar, incl. anillo de montaje en techo + gancho (negro) para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala; pantallas en colores RAL velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white o signal black disponibles como accesorio; el accesorio se menciona por separado; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 25°; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;



General
Techo , Suspendido
negro , RAL9005 ¹
Baldaqín negro intenso
IP20
642 lm


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.54
MDER 0.49

Óptico
medium
ángulo de haz 25°

Eléctrico
non atenuable
11.2 W
CP2 220-240V
57 lm/W


Físico
suspensión 2000 mm con gancho
diámetro 47 mm
altura 110 mm
0.4 kg

Distribución luminosa



medium 25°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	2780	0.44	
2	690	0.89	
3	310	1.33	
4	170	1.78	
5	110	2.22	

Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

