

ARY rod suspended

canopy trim

049-512161XF 005-3522017 002-90733



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo , Suspendido
colores especiales
Baldaqin blanco tráfico
IP20
791 lm

LED
4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 89 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.81
MDER 0.73

Óptico
flood
ángulo de haz 44°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico
DALI-2
11.2 W
CP2 220-240V
71 lm/W
1 DALI Addr.

Físico
varilla 1500 mm
diámetro 47 mm
altura 110 mm
0.53 kg

Orificio
diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 130 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

