



Proyecto / Tipo  
Notas  
Cantidad / Fecha



**General**  
Techo , Suspendido  
negro , RAL9005 <sup>1</sup>  
Baldaquín blanco tráfico  
IP20  
739 lm


**LED**  
4000 K  
CRI ≥ 90  
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 89 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87  
MR 0.81  
MDER 0.73

**Óptico**  
medium  
ángulo de haz 25°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Eléctrico**  
DALI-2  
11.2 W  
CP2 220-240V  
66 lm/W  
1 DALI Addr.


**Físico**  
suspensión 1500 mm  
diámetro 47 mm  
altura 110 mm  
0.46 kg

Distribución luminosa



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

Diseño del producto



**Orificio**  
diámetro 65 mm  
espesor mín. del techo 9 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 130 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje  
Calculadora de iluminación

