

# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2041517B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo , Empotrado

blanco , RAL9016 <sup>1</sup>

IP20

12100 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.58

MDER 0.52

### Óptico

shelf / wall floor washer

### Eléctrico

non atenuable

101 W

CP2 220-240V

120 lm/W

### Físico

borde

longitud 290 mm

ancho 171 mm

altura 78 mm

2.1 kg

### Orificio

longitud 270 mm

ancho 152 mm


espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 85 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### Instrucciones de montaje



[049-2041517B] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)