

SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2040637B




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |




Proyector para empotrar en el techo de fundición de aluminio en la versión con 2x4 lámparas; con borde perimetral; sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; disipador de calor para proporcionar una gestión térmica óptima y enfriamiento pasivo de los LEDs; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; Proyector para zonas de pasillos 1x shelf / 1x wall floor washer con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica facetada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos; evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo; módulos de iluminación ajustables (orientable entre +15° y -10°, máximo ángulo de orientación ajustable por un lado); vidrio de protección IP40 disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; incluido convertidor, no regulable;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|-------------------------------|--|
| Techo , Empotrado | |
| blanco , RAL9016 ¹ | |
| IP20 | |
| 11500 lm | |

LED

| | |
|--------------------------|--|
| 4000 K | |
| CRI ≥ 80 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| MR 0.74 | |
| MDER 0.67 | |

Óptico

| | |
|---------------------------|--|
| shelf / wall floor washer | |
| PstLM ≤ 1.0 ² | |
| SVM ≤ 0.4 ² | |

Eléctrico

| | |
|--------------|--|
| DALI-2 | |
| 86 W | |
| CP2 220-240V | |
| 134 lm/W | |
| 1 DALI Addr. | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| borde | |
| longitud 290 mm | |
| ancho 171 mm | |
| altura 78 mm | |
| 2.1 kg | |

Orificio

| | |
|------------------------------|--|
| longitud 270 mm | |
| ancho 152 mm | |
| espesor mín. del techo 2 mm | |
| espesor máx. del techo 25 mm | |
| profundidad empotrada 85 mm | |

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim
049-2040637B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

| Tipo de disyuntor automático | Numero de fijaciones |
|------------------------------|----------------------|
| B10 | 10 |
| B13 | 13 |
| B16 | 16 |
| B20 | 21 |
| C1 | 16 |
| C13 | 21 |
| C16 | 26 |
| C20 | 35 |

Accesorios opticos

IP40 PROTECTION GLASS

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
049-2940010

