

# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2040518S



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Proyector para empotrar en el techo de fundición de aluminio en la versión con 2x4 lámparas; con borde perimetral; sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; disipador de calor para proporcionar una gestión térmica óptima y enfriamiento pasivo de los LEDs; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; proyector para zonas de pasillos shelf floor washer con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica facetada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos; evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo; módulos de iluminación ajustables (orientable entre +15° y -10°, máximo ángulo de orientación ajustable por un lado); vidrio de protección IP40 disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; incluido convertidor, no regulable;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Techo , Empotrado

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

10600 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.58

MDER 0.52

### Óptico

shelf floor washer

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Eléctrico

non atenuable

86 W

CP2 220-240V

123 lm/W

### Físico

borde

longitud 290 mm

ancho 171 mm

altura 78 mm

2.1 kg

### Orificio

longitud 270 mm

ancho 152 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 85 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

