

# SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

trim  
049-2031618A



|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |



## General

|                               |
|-------------------------------|
| Techo   Empotrado             |
| negro   RAL 9005 <sup>1</sup> |
| IP20                          |
| 6470 lm                       |

## LED

|                          |
|--------------------------|
| 4000 K                   |
| IRC ≥ 80                 |
| L80 / 50000 h            |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.74   MDER 0.67      |

## Óptico

|                   |
|-------------------|
| wall floor washer |
|-------------------|

## Eléctrico

|                               |
|-------------------------------|
| non atenuable                 |
| CP2   220-240 V               |
| sistema 51 W                  |
| sistema 127 lm/W <sup>2</sup> |

## Físico


|   |
|---|
| borde   |
| longitud 290 mm   ancho 171 mm   altura 78 mm |
| 1.4 kg  |

## Orificio


|  |
|--|
| longitud 270 mm   ancho 152 mm                             |
| espesor min. del techo 2 mm   espesor máx. del techo 25 mm |
| profundidad empotrada 85 mm                                |

Proyector para empotrar en el techo de fundición de aluminio en la versión con 4 lámparas; superficie pintada al polvo en negro; con borde perimetral; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; sencilla instalación sin herramientas mediante un enganche elástico; disipador de calor para proporcionar una gestión térmica óptima y enfriamiento pasivo de los LEDs; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; proyector para zonas de pasillos wall floor washer con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica facetada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos; evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo; módulo de iluminación ajustable (orientable entre +20° y -15°); grado de protección IP20; vidrio de protección IP40 disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; CP2; 220-240 V; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

