

SASSO 40 round downlight

trim

048-2800419F 048-2896317 002-90745



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



| | | | | |
|------------------|----------|------|--------|--------|
| ↑ IP20 ↓ IP44 | 220-240V | 360° | X-PERT | X-PERT |
|------------------|----------|------|--------|--------|

General

| |
|--------------------------------|
| Techo , Empotrado |
| rotación 360° |
| dorado , RAL260-M ¹ |
| Set de montaje blanco tráfico |
| delante IP44 , detrás IP20 |
| 392 lm |

LED

| |
|--------------------------|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L85 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |

Óptico

| |
|-----------------------------|
| flood |
| ángulo de haz 43° |
| UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Eléctrico

| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 9.9 W |
| CP2 220-240V |
| 40 lm/W |

Físico


| |
|----------------|
| borde |
| diámetro 60 mm |
| altura 50 mm |
| 0.1 kg |

Orificio


| |
|------------------------------|
| diámetro 56 mm |
| espesor mín. del techo 2 mm |
| espesor máx. del techo 25 mm |
| profundidad empotrada 110 mm |

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

