

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740614W 048-2798317 002-90777



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



220-240V	
360°	
X-PERT	
X-PERT	

General

Techo , Empotrado	
rotación 360°	
plata mate	
Set de montaje blanco tráfico	
IP20	
4100 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.81	
MDER 0.74	

Óptico

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Eléctrico

non atenuable	
38 W	
inserto 16.3 W	
36 Vf	
500 mA	
total de insertos 33 W	
CP2 220-240V	
108 lm/W	

Físico


borde	
longitud 218 mm	
ancho 118 mm	
altura 96 mm	
0.78 kg	

Orificio


diámetro 105 mm	
longitud 205 mm	
espesor mín. del techo 2 mm	
espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 100 mm	

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[048-2740614W 048-2798317 002-90777] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

14.06.2024