

# SASSO 100 square wallwasher/floor

trimless

048-2750414W 048-2797117 002-90777



|                  |  |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo  |  |
| Notas            |  |
| Cantidad / Fecha |  |



## General

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Techo , Empotrado             |  |
| plata mate                    |  |
| Set de montaje blanco tráfico |  |
| IP20                          |  |
| 1870 lm                       |  |

## LED

|   |  |
|---|--|
| 2700 K  |  |
| CRI $\geq 90$   |  |
| L80 / 50000 h   |  |
| MacAdam inicial $\leq 2$ SDCM   |  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 89 |  |
| MR 0.53   |  |
| MDER 0.48   |  |

## Óptico

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| wallwasher floor              |  |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup> |  |
| SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>   |  |

## Eléctrico

|               |  |
|---------------|--|
| non atenuable |  |
| 19.2 W        |  |
| CP2 220-240V  |  |
| 97 lm/W       |  |

## Físico


|                 |  |
|-----------------|--|
| sin borde       |  |
| longitud 105 mm |  |
| ancho 105 mm    |  |
| altura 96 mm    |  |
| 0.23 kg         |  |

## Orificio

|                              |  |
|------------------------------|--|
| longitud 106 mm              |  |
| ancho 106 mm                 |  |
| espesor mín. del techo 2 mm  |  |
| espesor máx. del techo 25 mm |  |
| profundidad empotrada 100 mm |  |

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

