

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740514W 048-2798317 002-90777



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



| | |
|----------|--|
| 220-240V | |
| 360° | |
| X-PERT | |
| X-PERT | |

General

| | |
|-------------------------------|--|
| Techo , Empotrado | |
| rotación 360° | |
| plata mate | |
| Set de montaje blanco tráfico | |
| IP20 | |
| 3980 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 3000 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L80 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 2 SDCM | |
| R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f1-15} : 88 | |
| MR 0.59 | |
| MDER 0.53 | |

Óptico

| | |
|--------------------------|--|
| wallwasher floor | |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ | |
| SVM ≤ 0.4 ¹ | |

Eléctrico

| | |
|------------------------|--|
| non atenuable | |
| 38 W | |
| total de insertos 33 W | |
| CP2 220-240V | |
| 105 lm/W | |

Físico


| | |
|-----------------|--|
| borde | |
| longitud 218 mm | |
| ancho 118 mm | |
| altura 96 mm | |
| 0.78 kg | |

Orificio


| | |
|------------------------------|--|
| diámetro 105 mm | |
| longitud 205 mm | |
| espesor mín. del techo 2 mm | |
| espesor máx. del techo 25 mm | |
| profundidad empotrada 100 mm | |

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

