

# SASSO 100 round adjustable

trimless

048-2720611W 048-2796117 002-90777



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado  
inclinable máx 30°  
rotación 360°  
negro , RAL9005 <sup>1</sup>  
delante IP40 , detrás IP20  
1730 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-5)</sub>: 89  
MR 0.81  
MDER 0.74

## Óptico

wide flood  
ángulo de haz 60°  
≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable  
20.2 W  
CP2 220-240V  
86 lm/W

## Físico

sin borde  
diámetro 105 mm  
altura 95 mm  
0.53 kg


## Orificio

diámetro 106 mm  
espesor mín. del techo 12.5 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 100 mm


<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



[048-2720611W 048-2796117 002-90777] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.05.2024