

SASSO 60 emergency light pro

trim

048-2693237 048-2696317



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

rotación 360°

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Óptico

emergency spot², emergency escape route³,
emergency anti panic⁴

ángulo de haz 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Eléctrico

1.0 W

CP2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Físico

borde

diámetro 80 mm

altura 94 mm

0.04 kg

Orificio

diámetro 73 mm

espesor mín. del techo 2 mm




espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 110 mm


¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape

⁴ Lente antipánico

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[048-2693237 048-2696317] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2024

1 / 2



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TIPO	COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para falsos techos	blanco tráfico	80	048-2696317



Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
aluminio blanco	614-307-120	048-2695110



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

