

SASSO 60 emergency light

trim

048-2693237 048-2696317



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Empotrado
rotación 360°
blanco , RAL9016 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED

4000 K
CRI ≥ 80

Óptico

emergency spot ² , emergency escape route ³ , emergency anti panic ⁴
ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Eléctrico




1.0 W
CP2 220-240V
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W

Físico



borde
diámetro 80 mm
altura 94 mm
0.04 kg

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 4000 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Orificio

diámetro 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

