

SASSO 60 emergency light pro

trimless exposed concrete
048-2693237 048-2695210



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General
Techo , Empotrado
rotación 360°
blanco , RAL9016 ¹
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED
4000 K
CRI ≥ 80



Óptico
emergency spot ² , emergency escape route ³ , emergency anti panic ⁴
ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Eléctrico
1.0 W
CP2 220-240V
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W



Físico
sin borde
longitud 230 mm
ancho 230 mm
altura 162 mm
2.19 kg

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje de hormigón para techos de hormigón visto; para montaje sin marco; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 4000 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2 220-240V; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Orificio
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[‘048-2693237 048-2695210’] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.05.2024